





STECKANSCHLÜSSE				
Bezeichnung	G 10.11	GM 10.11	G 10.20	G 10.02
Beschreibung	mit 2 diagonalen Steckanschlüssen	mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenschluss	mit 2 linken Steckanschlüssen	mit 2 rechten Steckanschlüssen
Winkelstellung Steckanschluss	90° (Standard) 0°   90°   180°   270°	90° (Standard) 0°   90°   180°   270°	90° (Standard) 0°   90°   180°   270°	90° (Standard) 0°   90°   180°   270°
Piktogramm				

- EINSATZBEREICHE**
- Deckensegel | Metallsegel
  - Gipskartondecke | Gipskartonplatten
  - Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele
  - Raum- oder Wandelement | Konvektor GRAVIMAT

TECHNISCHE DATEN	
MATERIAL/FARBE	Polypropylen (PP) recycelbar/blau
STAMMROHR	20 x 12 x 2,0 mm, oval
KAPILLARROHR	3,4 x 0,55 mm
ABSTAND A	10 mm
LÄNGE L	600-6000 mm in 10-mm-Schritten
BREITE B	ab 150 mm in 10-mm-Schritten
ANSCHLUSSART	mit 2 diagonalen Steckanschlüssen/mit 2 seitl. Steckanschlüssen 10 mm
SPEZ. MASSE	ca. 370 g/m <sup>2</sup> Kapillarrohrfläche
SPEZ. WASSERINHALT	0,370 l/m <sup>2</sup> Kapillarrohrfläche
SPEZ. GESAMTMASSE	ca. 740 g/m <sup>2</sup> Kapillarrohrfläche
DRUCKSTUFE	PN 10
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK	4 bar
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR	60 °C