

7.3 Konverter

Warengruppe : B

Der Konverter TK 1-PF bzw. TK 2-PF wertet die Information des zugeordneten Taupunktfühlers aus. Bei Erreichen des Taupunktes wird der integrierte Kontakt (potentialfreier Wechselkontakt) betätigt. Diese Information kann beispielsweise der Fernmeldung an eine bauseitige GLT o.ä. dienen.

Es können bis zu 5 Taupunktfühler auf einen Konverter parallel aufgelegt werden. Der Konverter ist für den Einbau in Automatengehäuse und auch andere Einbauvarianten, z.B. Elektro-Installationsschienen (Normschienen), vorgesehen.

Maße:	86 x 36 x 59 mm
Versorgungsspannung:	24 VDC, 24VAC/ 50 Hz oder 230 VAC
max. Belastbarkeit des Ausgangs:	48 VAC 60 VDC bzw. 230 VAC
Schaltausgang:	potentialfreier Wechselkontakt



Abb.: TK1-PF



Abb.: TK2-PF

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/St.
TK 1-PF	Konverter, potentialfreier Wechselkontakt 24 VDC, 24 VAC/50 Hz	
TK 2-PF	Konverter, potentialfreier Wechselkontakt 230 VAC/50 Hz	