

# OPTIPANEL 15 - UNGELOCHT

vorgefertigtes Produkt | ungelochte Gipskartonplatte  
mit integrierter Kapillarrohrmatte OPTIMAT GB 15



Produktdatenblatt

OPTIPANEL 15



AUFBAU UNTERKONSTRUKTION



## STECKANSCHLÜSSE

Bezeichnung	OPTIPANEL (Standard)	OPTIPANEL (Alternative)
Beschreibung	mit 2 linken Steckanschlüssen	mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss
Winkelstellung Steckanschluss	0°	0°
Piktogramm		

## EINSATZBEREICHE

- Gipskartondecke
- Gipskartonsegel
- Gipskartonwand

## TECHNISCHE DATEN

KAPILLARROHRMATTE MATERIAL/FARBE	Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau
STAMMROHR	20 x 2,0 mm, rund
KAPILLARROHRMATTE OPTIMAT	<b>4,3 x 0,8 mm</b>
ABSTAND DER KAPILLARROHRE	15 mm Stichmaß
GIPSKARTONPLATTE	<b>ungelocht;</b> mit werkseitig vorgebohrten Löchern zum Anschrauben (Standard)
LÄNGE L	2.000 mm
BREITE B	625 mm oder 1.250 mm
PLATTENSTÄRKE	12,5 mm
ANSCHLUSSART	mit 2 Steckanschlüssen 10 mm, Anschlusswinkel 0°
SPEZ. WASSERINHALT	0,320 l/m <sup>2</sup> Kapillarrohrfläche
SPEZ. GESAMTMASSE (MIT WASSER GEFÜLLT)	ca. 11 kg/m <sup>2</sup> zzgl. Unterkonstruktion
DRUCKSTUFE	PN 10
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK	4 bar
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR	60 °C